

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



**Nr. 000-0348-2014**  
**PUFAS Silicon-Fugendicht S25**

<b>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>		
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-3:S1		
<b>2. Verwendungszweck(e):</b>		
Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich Fugendichtstoff für Sanitäröffnungen		
<b>3. Hersteller:</b>		
Pufas Werk KG Im Schedetal 1 D-34346 Hann. Münden  PUFAS Silicon-Fugendicht S25 Art. Nr. 034801000 (transparent) Art. Nr. 034811000 (weiß) Art. Nr. 034811000 (grau) Chargennummer siehe Aufdruck auf Gebinde		
<b>5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b>		
System 3 für das Brandverhalten System 3 für alle anderen Eigenschaften		
EN 15651-1 / EN 15651-3		
<b>Notifizierte Stelle(n):</b>		
Kennnummer NB1213, SKZ-TeConA GmbH		
<b>7. Erklärte Leistung(en):</b>		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 40 %	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23°C)	Kein Versagen	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen	
Zugverhalten bei -30°C (EN ISO 8340)	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C (EN ISO 8340)	Bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum	1	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
<b>8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:</b>		
nicht relevant		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Hann. Münden, den 31. März 2021

.....  
 Dietmar Böttger (ppa.)