

Vollton Abtönfarbe

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF grundieren.

Verwendung als Volltonfarbe: Mit Pinsel, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Grundanstrichs den Deckanstrich unverdünnt oder mit max. 5 % Wasserzugabe ausführen. Die mit einem * gekennzeichneten Farbtöne sind für Außenanstriche nur im Vollton zu verwenden.

Verbrauch: ca. 150 – 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit.

Verwendung als Abtönfarbe: Zum Abtönen von Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputzen und ähnlichen wasserbasierten Materialien. Die mit einem S gekennzeichneten Farbtöne eignen sich zum Abtönen von Silikatfarben (max. Zugabemenge 10 %). Es gelten die Verarbeitungsrichtlinien des abgetönten Produktes.

Hinweise: Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Unterschiedliche Chargen-Nummern vor Gebrauch miteinander mischen.

Diese Farbtongkarte wurde im Druckverfahren hergestellt. Geringe Farbtonabweichungen gegenüber den Original-Farbtönen sind daher unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung.

Je nach eingesetzter Weißdispersion sowie nach Art, Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu geringen Farbtonabweichungen kommen. Es empfiehlt sich, vor der Verarbeitung mit einem Probeanstrich zu prüfen, ob der gewünschte Farbton mit der Ausmischung übereinstimmt.



Vollton Abtönfarbe

- für lichtechte Anstriche im Innen- und Außenbereich
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- witterungs- und scheuerbeständig
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- Glanzgrad matt
- sehr ergiebig
- hochdeckend
- bestes Mischverhalten



Weitere Informationen:



Bezugsquelle:



PUFAS Werk KG
Postfach 1469
34334 Hann. Münden
Deutschland
Tel. +49(0)5541/7003-01
www.pufas.de



Art.-Nr. 099999000_V-002

PUFAS

hochdeckend
innen und außen

Vollton Abtönfarbe

- witterungs- und scheuerbeständig
- lösungsmittelfrei und emissionsarm

color

Made in Germany

Vollton	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100
Gelb 501*					
Gold 518*					
Mandarin 519*					
Apricot 520*					
Koralle 527*					
Orange 502*					
Rot 503*					
Blau 504					
Mattblau 555					

Vollton	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100
Maigrün 522*					
Grün 505					
Chromoxidgrün 509					
Tundra 524					
Umbr, grünlich 508					
Ocker 506					
Terrakotta 521					
Zigarre 526					
Oxidbraun 511					

Vollton	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100
Oxidrot 507					
Erdbraun 554					
Dunkelbraun 513					
Oxidschwarz 510					
Konstantgelb 512					
Weinrot 516					
Violett 537					
Ultramarinblau 536					

*Diese Farben für außen nur im Vollton verwenden!

Farbtonabweichungen sind gegenüber dem Original drucktechnisch bedingt.