

# PUFAS Wandbelags-Kleber WKS spezial

**Anwendungsbereich:**

Gefüllter Dispersionskleber für sehr schwere Wandbeläge sowie Innen-Dämmplatten, keramische Wandfliesen, PVC-Wandbekleidungen u. ä.

**Eigenschaften:**

- gefüllter Kleber
- sehr hohe Anfangshaftung
- extreme Klebkraft
- lösungsmittelfrei und emissionsarm

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Naturharzderivate, mineralische Anteile, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 7 - 8

**Untergrundvorbereitung:**

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten PUFAS Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF vorbehandeln. Auf saugfähigen Untergründen lassen sich auch diffusionsdichte Materialien verkleben. Bei nicht saugenden Untergründen muss das zu verklebende Material diffusionsoffen sein.

**Verarbeitung:**

Den Kleber mit einem geeigneten Zahnspachtel gleichmäßig auf die Wand auftragen und das Material nach Herstellervorschrift verkleben.

**Verbrauch:**

mit Zahnung A2 ca. 200 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 mit Zahnung A3 ca. 300 – 350 g/m<sup>2</sup>  
 mit Zahnung B2 ca. 350 – 450 g/m<sup>2</sup>

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

**Hinweise:**

Kleberrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de](http://www.pufas.de) oder unter [sds@pufas.de](mailto:sds@pufas.de).

**Lagerung:**

Gebinde gut verschlossen und kühl lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
110503000	4007954110539	5 kg
110504000	4007954110546	10 kg



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.